



designed to be different

Productspecificatie Circo RCE *)

Modelnaam	Circo RCE			
Omschrijving	Vrijstaande sfeerhaard op gas met frontaal vuurzicht. Ronde ruit. Afstandsbediening. Elektronische ontsteking.			
Gebruiksdoel	Sfeerverwarming			
Type toestel	Vrijstaande kachel.			
Type verbranding	Gesloten verbranding			
Gas	Aardgas G20, G25.3 en G25 of propaan G31. Ombouw aardgas naar propaan en vice versa niet mogelijk.			
Vuurbeeld	Geel vuur met houtset.			
Maten	BxHxD = 475x1042x443mm			
Rookgasaansluiting	Ø150/100mm, bovenop			
Rookgasafvoer	Natuurlijke trek. Powervent® niet mogelijk.			
Afvoermogelijkheden met muurdoorvoer	gas	min. verticaal	max horizont.	opmerkingen
	aardgas	1.0m	3m	
	propaan	1.0m	3m	
Warmte afvoer	Natuurlijke convectie			
Regeling	Handgeregeld of thermostatisch regelend, naar keus instelbaar op de afstandsbediening. Klokprogramma met programmeerbare comfort- en rusttemperatuur (vier schakelpunten per dag).			
Bediening	Radiografische afstandsbediening 433MHz, op batterijen (zender 1x blok batterij 9V; ontvanger 4x batterij AA)			
Ontsteking	Elektronische ontsteking op waakvlambrander			
Gasaansluiting	3/8" inwendig (verlooppkoppeling 3/8 uitwendig/Ø150 knel wordt meegeleverd)			
Gewicht	110kg			
Bijzonderheden	Inclusief: houtblokken, afstandsbediening, batterijen, dopsleutel nr. 8 (bevestiging glasraam) en een losse verlooppkoppeling 3/8"bu/Ø15knel. Het toestel is voorzien van stelvoetjes.			
CE-ID (PIN)	0063CN3192			

*) Raadpleeg installatiehandleiding voor de exacte details.

Gastype:	G25	G25.3	G20	G31	Unit
Vermogen, nominaal	6,0	6,0	7,0	6,2	kW
Vermogen, minimaal	2,7	2,7	2,9	2,8	kW
Belasting (Hs)	8,2	8,2	9,1	8,5	kW
Gebruik vollast	913	913	845	315	l/h
Gebruik kleinstand	468	468	424	222	l/h
Rookgastemperatuur (12m verticaal)	424	424	440	465	°C
CO2 max (12m verticaal)	4,90	4,90	5,20	6,50	%
Rookgasdebiet (12m verticaal)	5,58	5,58	5,96	5,20	gr/sec
Minimum trek	5	5	5	5	Pa
Rendementsklasse (EN613)	1	1	1	1	
NOx klasse (EN613)	5	5	5	5	
Rendement (systeemrendement op onderwaarde)	81,2	81,2	80,0	79,0	%
Energie Efficiency Index	92	92	93	93	
Energie Label	A	A	A	A	

Overzicht van wijzigingen

Datum	Aard van de wijziging
-------	-----------------------



designed to be different

12-10-2012	Nieuwe specificatie
11-12-2012	Afvoermogelijkheden met muurdoorvoer toegevoegd
29-11-2016	G25.3 toegevoegd
25-04-2017	NOx-klasse toegevoegd
26-10-2017	Gastechnische gegevens bijgewerkt