



designed to be different

Productspecificatie Virtuo 75 *)

Modelnaam	Virtuo 75
Omschrijving	Sfeer-inbouwhaard met frontaal vuurzicht en minimale lijsten. Strakke inbouw mogelijk. Robuuste houtblokken. Realistisch geprojecteerd vlambeeld, diverse vlambeelden mogelijk. LED Gloeibed. Laag vermogen, 3 standen mogelijk.
Gebruiksdoel	Sfeerverwarming
Type toestel	Inbouwtoestel
Elektrisch vermogen	0, 1 en 2 kW.
Vuurbeeld	Diverse opties mogelijk, o.a. geel houtblokkenvuur.
Maten	Inbouwunit: BxHxD = 803x1000x510mm Zichtmaten inbouwframe: BXH = 803x±550mm Vuurzicht: BXH = 788x±550mm Onderrand inbouwframe: min. ±141mm
Warmte afvoer	Natuurlijke convectie. Aanvullende ventilatie van de boezem is niet noodzakelijk. Het toestel wordt geleverd met ventilator. Deze heeft als functie de door het verwarmingselement geproduceerde warmte te verspreiden.
Regeling	<ul style="list-style-type: none">• Vermogen hand geregeld via afstandsbediening, - of• thermostatisch geregeld, via app. Klokprogramma (weekprogramma) met 6 schakelpunten per dag.
Bediening	<ul style="list-style-type: none">• Infrarood afstandsbediening, op batterijen (2x type AAA). Hiermee is het mogelijk;<ul style="list-style-type: none">○ het toestel aan / uit te schakelen,○ te schakelen tussen verschillende beelden,○ te schakelen tussen vermogens 0 (uit), 1 en 2 kW,○ te schakelen tussen geluid (aan/uit).• 0/I knop op toestel rechts bovenin.• Externe aansturing via app
Elektr. aansluiting	230VAC met randaarde. Levering in UK met UK-plug.
Accessoires	<ul style="list-style-type: none">• Convectiespoiler voor optimale stroming warme lucht.
Gewicht	Toestel inclusief verpakking; 75 kg
Standaard meegeleverd	Houtblokken, zwarte en grijze chips, zwarte, grijze en rode stenen, afstandsbediening, batterijen, aansluitsnoeren + stekker 230V (EU + UK, L=150+150cm), stelvoeten.
Bijzonderheden	<ul style="list-style-type: none">• Zeer laag elektrisch vermogen.• Diverse sfeerbeelden mogelijk. Vlambeelden en alternatieve beelden.• Bij enkele sfeerbeelden is tevens geluid beschikbaar.• Naadloos in de hoek in te bouwen.• Kaderloos inbouwen mogelijk.• Sterk gereduceerde warmteoverdracht, daardoor maximale vrijheid keuze aansluitende materialen.
CE-ID (PIN)	PN xxx **)

		Unit
Nominale warmteafgifte	2	kW
Minimale warmteafgifte	1	kW
Maximale continue warmteafgifte	ntb**)	kW
Aanvullend elektriciteitsverbruik:		
• bij nominale warmteafgifte	ntb**)	kW
• bij minimale warmteafgifte	ntb**)	W
• in stand-by modus	ntb**)	W

*) Raadpleeg installatiehandleiding voor de exacte details.

***) deze gegevens zullen de komende weken bekend worden.

Overzicht van wijzigingen

Datum	Aard van de wijziging
17-03-2020	Nieuwe specificatie