



designed to be different

**Productspecificatie Virtuo 80/2 en Virtuo 80/3 \*)**

Modelnaam	Virtuo 80/2 tweezijdig Virtuo 80/3 driezijdig
Omschrijving	Virtuo 80/2 Sfeerinbouwhaard met tweezijdig vuurzicht in linker of rechter uitvoering. Minimale lijsten, strakke inbouw mogelijk. Robuuste houtblokken. Realistisch geprojecteerd vlambeeld, diverse vlambeelden mogelijk. LED Gloeibed. Laag vermogen, 3 standen mogelijk. Virtuo 80/3 Als Virtuo 80/2, maar met driezijdig vuurzicht
Gebruiksdoel	Sfeerverwarming
Type toestel	Inbouwtoestel
Elektrisch vermogen	0, 1 en 2 kW.
Vuurbeeld	Diverse opties mogelijk, o.a. geel houtblokenvuur.
Maten	Virtuo 80/2 Inbouwunit: BxHxD = 842x1000x510mm Zichtmaten inbouwframe: BxHxD = 842x±550x399mm Vuurzicht: BxHxD = 788x±550x350mm Virtuo 80/3 Inbouwunit: BxHxD = 880x1000x510mm Zichtmaten inbouwframe: BxHxD = 880x±550x399mm Vuurzicht: BxHxD = 788x±550x350mm Onderrand inbouwframe: min. 141mm.
Warmte afvoer	Natuurlijke convectie. Aanvullende ventilatie van de boezem is niet noodzakelijk. Het toestel wordt geleverd met ventilator. Deze heeft als functie de door het verwarmingselement geproduceerde warmte te verspreiden.
Regeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermogen hand geregeld via afstandsbediening, - of</li> <li>• thermostatisch geregeld, via app. Klokprogramma (weekprogramma) met 6 schakelpunten per dag.</li> </ul>
Bediening	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrarood afstandsbediening, op batterijen (2x type AAA). Hiermee is het mogelijk; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ het toestel aan / uit te schakelen,</li> <li>○ te schakelen tussen verschillende beelden,</li> <li>○ te schakelen tussen vermogens 0 (uit), 1 en 2 kW,</li> <li>○ te schakelen tussen geluid (aan/uit).</li> </ul> </li> <li>• 0/I knop op toestel rechts bovenin.</li> <li>• Externe aansturing via app</li> </ul>
Elektr. aansluiting	230VAC met randaarde. Levering in UK met UK-plug.
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convectiespoiler voor optimale stroming warme lucht.</li> </ul>
Gewicht	Toestel inclusief verpakking; 75 kg
Standaard meegeleverd	Houtblokken, zwarte en grijze chips, zwarte, grijze en rode stenen, afstandsbediening, batterijen, aansluitsnoeren + stekker 230V (EU + UK, L=150+150cm), stelvoeten.
Bijzonderheden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer laag elektrisch vermogen.</li> <li>• Diverse sfeerbeelden mogelijk. Vlambeelden en alternatieve beelden.</li> <li>• Bij enkele sfeerbeelden is tevens geluid beschikbaar.</li> <li>• Naadloos in de hoek in te bouwen.</li> <li>• Kaderloos inbouwen mogelijk.</li> <li>• Sterk gereduceerde warmteoverdracht, daardoor maximale vrijheid keuze aansluitende materialen.</li> </ul>
CE-ID (PIN)	PN xxx **)

		Unit
Nominale warmteafgifte	2	kW
Minimale warmteafgifte	1	kW
Maximale continue warmteafgifte	ntb**)	kW
Aanvullend elektriciteitsverbruik:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bij nominale warmteafgifte</li> </ul>	ntb**)	kW
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bij minimale warmteafgifte</li> </ul>	ntb**)	W
<ul style="list-style-type: none"> <li>• in stand-by modus</li> </ul>	ntb**)	W



designed to be different

\*) Raadpleeg installatiehandleiding voor de exacte details.

\*\*) deze gegevens zullen de komende weken bekend worden.

#### **Overzicht van wijzigingen**

Datum	Aard van de wijziging
17-03-2020	Nieuwe specificatie