

RUBY FIRES®

Gebruiksaanwijzing en veiligheidsaanwijzing van de unieke, gepatenteerde Ruby Fires Bio Flame brander® een product van Ruby Decor B.V. Holland

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig tijdens de levensduur van uw product, het product dient alleen in combinatie met deze gebruiksaanwijzing uitgeleverd te worden.

Gelieve onderstaande instructies vóór ingebruikname van uw nieuwe Ruby Fires Bio Flame Brander® grondig door te lezen en de aangegeven richtlijnen toe te passen.

De Ruby Fires Bio Flame Brander® is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Aanbevolen temperatuurbereik: 10° C tot 25°C. De Ruby Fires Bio Flame Brander® mag uitsluitend door meerderjarige en bevoegde personen gebruikt worden welke deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsaanwijzingen gelezen en begrepen hebben.

Installatie van de Bio Flame brander®

- De Bio Flame brander® mag alleen op een vuurvaste ondergrond of wand geplaatst of gehangen worden.
- Bij montage aan een wand (inzethaard) adviseren wij u om een veiligheidsafstand van 1 cm tot de wand aan te houden.
- De isolatieplaat (inzethaard) aan de achterkant nooit verwijderen. **Brandgevaar!**
- De Bio Flame brander® moet zowel bij wand- als vloermontage in horizontale en verticale stand waterpas gemonteerd worden, zodat er geen mogelijkheid is dat de vloeistof eruit loopt. **Brandgevaar!**
- Houdt een veiligheidsafstand van minimaal 1 meter aan zowel links, rechts als aan de voorzijde. De Bio Flame brander® niet in nabije afstand van ontvlambare voorwerpen en objecten, als gordijnen, meubilair of boekenplanken plaatsen. **Brandgevaar!**
- De Bio Flame brander® niet naast of onder een vensterbank plaatsen. **Brandgevaar!**
- De Bio Flame brander® alleen in tochtvrije ruimten gebruiken, voldoende ventilatie is belangrijk.
- Ruby Fires levert haar eigen unieke brandstof: **Ruby Fires Bio-ethanol 98%**. Een optimale werking van de Bio Flame brander® kan alleen gegarandeerd worden bij gebruik van deze **Ruby Fires Bio-ethanol 98%**. Gebruik nooit een andere vloeistof of gel om de Bio Flame brander® te vullen, hierdoor zal de keramische steen niet meer goed functioneren en het vuurbeeld van mindere kwaliteit zijn. Tevens vervalt de garantie.

Installatie van de bijgeleverde strip

- Indien u geen gebruik maakt van een decoratieset, raden wij aan de bijgeleverde strip op de voorzijde van de geperforeerde plaat van de brander te bevestigen. Dit kan met gebruik van de meegeleverd magneetjes (de smalle kant onder). Hierdoor wordt voorkomen dat door de luchtstroom de vlammen tegen de achterwand slaan.

Installatie in bijgeleverde Ruby Fires schouw:

- De Bio Flame brander® in de inzethaard plaatsen (waterpas)

Installatie in bestaande (open) haard:

- Bio Flame brander® in de daarvoor bestemde ruimte plaatsen (waterpas). Minimale afstand vanaf de bovenkant van de brander: 50 cm. **Brandgevaar!**

Installatie van houtset/ kiezelstenen

- Positioneer de speciaal door Ruby Fires ontwikkelde keramische houtset / kiezels rondom het brander oppervlak (de witte keramische steen) van de Bio Flame brander®. Dit betekent dat het brandoppervlak vrij blijft. Wanneer dit niet gebeurt, ontstaat er onnodige roetvorming. Raak de houtset/ kiezelstenen pas na een afkoeltijd van 30 minuten aan. **Verbrandingsgevaar!**

- I.v.m. veiligheid nooit andere materialen ter decoratie van de Bio Flame brander® gebruiken dan de originele keramische houtsets/ kiezelstenen van Ruby Fires. **Brandgevaar!**

Het vullen van de Bio Flame brander® met Ruby Fires Bio-ethanol 98%.

- Gebruik alleen de unieke **Ruby Fires Bio-ethanol 98%** om de Bio Flame brander® te vullen.
- Bij het vullen is het van groot belang dat de vloeistof nooit buiten de vulopening komt. Het is belangrijk om de vloeistof langzaam bij te vullen, om constant in de gaten te houden hoe vol de Bio Flame brander® is. **Brandgevaar!**

Tijdens de eerste keer vullen wordt de keramische steen verzadigd met de Ruby Fires Bio-ethanol 98%. De vloeistof zal altijd voor een deel opgenomen blijven door de keramische steen. Om deze reden wordt er de eerste keer meer vloeistof gebruikt dan bij het navullen.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ De eerste keer vullen:
Bio Flame brander® Groot:
Indicatie: maximaal 2 liter
Bio Flame brander® Klein:
Indicatie: maximaal 1,5 liter
Bio Flame brander® Mini/ Vierkant:
Indicatie: maximaal 1 liter | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Navullen wanneer geheel leeg:
Bio Flame brander® Groot:
Indicatie: maximaal 1,5 liter
Bio Flame brander® Klein:
Indicatie: maximaal 1 liter
Bio Flame brander® Mini/ Vierkant:
Indicatie: maximaal 0,75 liter |
|---|---|

Werkwijze vullen van de Bio Flame brander®

- Opent u de schuiflade 1/3 waardoor de vulopening vrijkomt. Bij vierkante brander geheel openen
- **Plaats de bijgeleverde trechter in de vulopening.**
- Brander, met behulp van de trechter in de vulopening, vullen met de Ruby Fires Bio ethanol 98% totdat de steen verzadigd is. Vullen tot 1cm onder de vulopening. **Brandgevaar!**



Brander 1/3
geopend -
vulopening vrij voor
de trechter.



- **Let op:** zorg ervoor dat de vloeistof nooit buiten de vulopening komt. Indien er vloeistof is gemorst buiten de vulopening eerst laten drogen of droogmaken voordat ontstoken wordt. **Explosiegevaar!** Er mag nooit vuur ontstaan buiten de brandopening. Dit is gevaarlijk en kan tot vervormingen en afbladderen van het metaal leiden. **Brandgevaar!**
- **Let op:** Vullen totdat vloeistof blijvend zichtbaar is in de vulopening (maximaal vullen tot 1 cm vanaf de bovenkant van de vulopening).
- Wanneer de Bio Flame brander® bijgevuld is, kan de trechter eruit en kunt u de schuiflade verder openen. Nu is de brander opening zichtbaar en is de Bio-Flame brander bedrijfsklaar.



Brander 3/3 geopend



Werkwijze navullen van de Bio Flame brander®

- Wanneer de Bio Flame brander® tijdens het branden leeg is: Doe de schuif dicht.



Brander gesloten

-
- Controleert U voor de zekerheid dat of geen vuur meer brand.
- **Waarschuwing! Nooit de brandende brander vullen - Levensgevaar!**
- Wacht minstens 30 minuten zodat de Bio Flame brander® kan afkoelen.
- Zie voor verdere instructies: 'Werkwijze vullen van de Bio Flame brander®'

Aansteken van de Bio Flame brander®

- Aan de bovenkant van de Bio Flame brander® is een schuif voor de vuuropening gesitueerd
- Wanneer de Bio Flame brander® niet brandt, is deze dicht (om verdampen van de bio ethanol te voorkomen)
- Door de schuif 3/3 naar voren te halen, komt de opening/ keramische steen tevoorschijn.
- Bio Flame brander® aansteken met een aansteker of lange lucifer, maar alleen wanneer u er zeker van bent dat er niets op de opening ligt en dat de Ruby Fires Bio-ethanol 98% goed is bijgevuld zoals beschreven bij: 'Werkwijze vullen van de Bio Flame brander®'



Het sluiten en openen van de schuif:

- De schuif van de brander kunt u met de hand bedienen of met de bijgeleverde pookjes.

Onderhoud en reiniging:

- Na veelvuldig gebruik kunnen er aan de bovenkant van de Bio Flame brander® verkleuringen ontstaan, dit is normaal en is geen kwaliteitsvermindering.
- Bij reiniging van de inzethaard en brander geen schuurmiddel gebruiken. Oppervlakten alleen met vochtige doek afnemen, of met schuurvrije RVS-reiniger.

Mogelijke fouten en oplossingen

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ontstaan van roetvorming	Verkeerde brandstof	Uitsluitend Ruby Fires Bio-ethanol 98% gebruiken
Ontstaan van roetvorming	Brandoppervlak is bedekt met keramische houtset/ kiezelstenen	Brandoppervlak vrijmaken
Brandtijd te kort	Verkeerde brandstof (bijv. gel, spiritus)	Uitsluitend Ruby Fires Bio-ethanol 98% gebruiken
Brandtijd te kort	Brander niet compleet gevuld met vloeistof	Brander met schuif doven. Vullen en weer in gebruik nemen nadat afkoeltijd van 10 min voorbij is
Vlammen te groot	Verkeerde brandstof (bijv. gel, spiritus)	Uitsluitend Ruby Fires Bio-ethanol 98% gebruiken
Vlammen te klein, niet zichtbaar	Brander niet compleet gevuld met vloeistof	Brander met schuif doven. Vullen en weer in gebruik nemen nadat afkoeltijd van 10 min voorbij is
Brander maakt een ruisend geluid, 'knisperen'	Verkeerde brandstof (bijv. gel, spiritus)	Uitsluitend Ruby Fires Bio-ethanol 98% gebruiken
Vlammen blauw, geen zichtbaar	Einde verbrandingsproces, vloeistof bijna op	Laten uitbranden, vullen en weer in gebruik nemen nadat afkoeltijd

Wijzigingen of veranderingen aan ombouw, oppervlakte of brander zijn niet toelaatbaar - dit heeft tot gevolg dat iedere vorm van garantie aanspraak vervalt.

Over mogelijke schade of persoonlijk letsel die door verkeerd/ ondeskundig gebruik van de sfeerhaard en de Bio Flame brander® ontstaan zijn, kan Ruby Fires niet aansprakelijk worden gesteld.

Belangrijk:

- De Bio Flame brander® heeft alleen een decoratieve functie en kan niet als hoofdverwarming dienen alleen als bijverwarming.
- Het gebruik van de Bio Flame brander als vuurplaats, openhaard of allesbrander voor het verbranden van vloeibare of vaste brandbare materialen is niet toegestaan.
- De Bio Flame brander® wordt gedoofd door middel van de schuiflade aan de bovenzijde.
- Niet roken tijdens en (bij)vullen en ontsteken. **Explosiegevaar!**
- **Waarschuwing! Nooit een hete/warme Bio Flame brander® bijvullen. Explosiegevaar!**
- Vuur mag nooit in directe aanraking komen met de binnenzijde van de metalen inzethaard.
- Vermijd huidcontact met de Bio-ethanol.
- Gebruik van de Bio Flame brander® door kinderen is verboden evenals het gebruik door een volwassene welke onder invloed is van drank, drugs of geneesmiddelen dan wel niet in goede psychische of fysieke staat is.
- **Tijdens het gebruik kinderen en huisdieren op afstand houden.**
- Pas op voor brandbare kleding en haren.
- Niet in het vuur blazen.
- Laat nooit het vuur onbeheerd achter.
- Geen lichtontvlambare materialen als papier, karton, stof (kledingstukken) etc. op de Bio Flame brander®/ schouw leggen.
- Wanneer de Bio Flame brander® niet gebruikt wordt, de schuif dicht laten.
- **Waarschuwing!** Indien de vlammen tegen de achterwand aanslaan, direct het vuur doven en contact opnemen met uw leverancier.

Ventilatie van de ruimte:

Wanneer de Bio Flame brander® gebruikt wordt in besloten ruimten, dient u voor voldoende ventilatie te zorgen! Tot aanvulling van kooldioxide (CO₂) dient u zorg te dragen voor voldoende toevoer van frisse lucht (150 cm²). Bij onvoldoende luchttoevoer kan namelijk een vergiftiging ontstaan door het onruikbare koolmonoxide. Er zijn volgende eisen voor de levering van verse lucht hoeveelheid per vuur:

Bio brander Grote, Kleine en Mini - verbruik 0,50 l/u = 100m³/uur

De ruimte moet een minimale oppervlakte hebben van 25 m² en moet ten minste 1/u goed worden geventileerd.

LET OP! Glazen en metalen voorzetschermen kunnen tijdens het gebruik tot 90°-140° worden, de afdekplaat tot wel 200 graden!

Garantie

De garantie voor uw product bedraagt 2 jaar. Veranderingen aan oppervlakten of de binnenkant van de Bio Flame brander®, die door het gebruik van het product en diens werking ontstaan zijn, vallen buiten de garantie.

Veranderingen, oftewel technische veranderingen in het kader van een verbetering van het product en zijn eigenschappen/ veiligheid zijn te allen tijde voorbehouden.

Bedankt voor uw aankoop van de Bio Flame brander® van Ruby Fires. Wanneer u deze gebruiksaanwijzing opvolgt, zal de Bio Flame brander® vrijwel roet- en reukvrij branden. Wij wensen u veel plezierige en gezellige momenten met de Bio Flame brander®!